Alicates de pegar para eletrônica
DIN ISO 9655

35

- Alicates de precisão para trabalhos de montagem de precisão, por ex. eletrônica e mecânica de precisão
- Design otimizado em termos de carga para uma experiência de trabalho mais direta
- Para pegar, fixar e dobrar
- Articulação de precisão de encaixe de passagem
- Superfícies de pegar retificados lisos
- Transições suaves; sem bordas aguçadas
- Mola dupla de baixo atrito para uma abertura macia e uniforme
- O polimento ou o polimento de espelho (somente versão 2), em conjunto com uma camada fina de óleo, oferecem uma boa proteção contra ferrugem sem avarias no circuito elétrico por peças de cromo soltas
- Capas puxadas até a cabeça do alicate, estreitas, oferecem guiamento seguro e confortável também entre polegar e dedo indicador
- Aço cromado de rolamentos de esferas

35 31 115

Artigo nº	EAN 4003773-	↔ mm		Cabeça	Cabos	⚖ g
35 31 115	016762	115		polimento de espelho	com revestimento de plástico	58

Electronic Super Knips®
DIN ISO 9654

78

- Alicates para trabalhos de corte de precisão, por exemplo, na eletrônica e mecânica de precisão
- Gumes retificados muito afiados sem faceta
- Corte por cisalhamento com microcompensação das arestas de corte para corte ultrapreciso também de fios mais finos e longa vida útil
- Pontas moldadas com precisão cortam também arames encostados a partir de Ø 0,2 mm
- Articulação com rebite de aço inoxidável
- Movimento extremamente fácil para um trabalho pouco cansativo
- Com mola de abertura e limitação de abertura

78 03 125

78 03 125 ESD



Alicates ESD (Electrostatic discharge)
Nestes alicates, a energia eletrostática é descarregada de forma lenta e controlada pelos cabos. Protege os elementos de construção com risco de descarga eletrostáticaConforme as normas vigentes, por ex. IEC TR 61 340-5, DIN EN 61 340-5, SP Method 2472

Artigo nº	EAN 4003773-	↔ mm		Cabeça	Cabos	Valores de corte ◔ Ø mm	◑ Ø mm	◕ Ø mm	⚖ g
78 03 125	035381	125		polida	com capas de componentes múltiplos	0,2 - 1,6	1,0		56
78 03 125 ESD	025146	125		polida	com capas de componentes múltiplos	0,2 - 1,6	1,0	55	

Electronic Super Knips® XL
DIN ISO 9654

78

78 03 140

- Para trabalhos de corte de ultra precisão, por ex. eletrônica e mecânica de precisão
- Particularmente para encurtar conectores de cabo
- Gumes retificados muito afiados sem faceta
- Corte por cisalhamento com microcompensação das arestas de corte para corte ultrapreciso também de fios mais finos e longa vida útil
- Pontas moldadas com precisão cortam também arames encostados a partir de Ø 0,2 mm
- Articulação com rebite de aço inoxidável
- Movimento extremamente fácil para um trabalho pouco cansativo
- Com mola de abertura e limitação de abertura

Para corte nivelado, p. ex., para encurtar conectores de cabo

Corte por cisalhamento com microcompensação das arestas de corte para corte ultrapreciso também de fios mais finos e longa vida útil

Artigo nº	EAN 4003773-	↔ mm		Cabeça	Cabos	Valores de corte Ø mm	Ø mm	g
78 03 140 ●	081647	140		polida	com capas de componentes múltiplos	0,2 - 2,1	1,2	77

Alicates de corte diagonal para eletrônica
DIN ISO 9654

77

77 02 115

- Para trabalhos de corte de precisão, por ex. eletrônica e mecânica de precisão
- Design otimizado em termos de carga para uma experiência de trabalho mais direta
- Articulação estável, de encaixe e sem folgas
- Mola dupla de baixo atrito para uma abertura macia e uniforme
- O polimento ou o polimento de espelho (somente versão 2), em conjunto com uma camada fina de óleo, oferecem uma boa proteção contra ferrugem sem avarias no circuito elétrico por peças de cromo soltas
- Lâminas adicionalmente endurecidas a laser; dureza dos gumes no mínimo 60 HRC
- Capas puxadas até a cabeça do alicate, estreitas, oferecem guiamento seguro e confortável também entre polegar e dedo indicador
- Aço cromado de rolamentos de esferas
- Cabeça redonda com faceta pequena



Artigo nº	EAN 4003773-	↔ mm		Cabeça	Cabos	Valores de corte Ø mm	Ø mm	Ø mm	g
77 02 115	039334	115		polimento de espelho	com capas de componentes múltiplos	0,3 - 1,6	1,2	0,6	80

● **Estoque Brasil**