


Utilizada para compressão circunferencial em conectores, luvas e terminais, aplica-se com ferramentas: Y35-SG1, Y39, Y750, Y46, PAT750 e PAT46. Para utilização de matrizes "U" no alicate Y46 e PAT46 é necessário o uso do adaptador "PUADP-1".



Tamanho Condutor		MATRIZ "U" - Código de Catálogo		
mm <sup>2</sup>	AWG/MCM	Cobre	Cobre Matriz Larga Wide**	Alumínio
10	8 AWG	U8CRT	U8CRTW	U8CABT
16	6 AWG	U5CRT	U5CRTW	U6CABT
25	4 AWG	U4CRT	U4CRTW	U4CABT
35	2 AWG	U2CRT	U2CRTW	U2CABT
50	1/0 AWG	U25RT	U25RTW	U25ART
70	2/0 AWG	U26RT	U26RTW	U26ART
	3/0 AWG	U27RT	U27RTW	U27ART
95	4/0 AWG	U28RT	U28RTW	U28ART
120	250 kcmil	U29RT	N/A	U29ART
150	300 kcmil	U30RT		U30ART
185	350 kcmil	U31RT		U31ART
200	400 kcmil	U32RT		U32ART
	450kcmil	U33RT		-
240	500 kcmil	U34RT		U34ART
	550kcmil	U35RT		-
300	600 kcmil	U36RT		U36ART
	700kcmil	U38RT		-
400	750 kcmil	U39RT		U39ART-2



Caixa para Matrizes "U"  
# PT29291,  
comporta até 15 matrizes