DINAMÔMETRO

Para indústrias que realizam a pesagem de grandes quantidades de peso por meio de pontes rolantes, a Ssansei está lançando a linha de dinamômetros. Ideais para ambientes agressivos, são resistentes e possuem gancho pendular que facilita sua utilização nas mais diversas operações.

GARANTIA DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS

1 ANO DE GARANTIA

Classe de precisão OIML III
Seguro de Sobrecarga 120% F.S.
Alarme de Sobrecarga 100% F.S.
Bateria 6V/10Ah
A vida de bateria > 100 Hora
Adaptador 9V/1500mA
Faixa de temperatura -10°C -40°C
Remoto à distância ≥ 10m

DETALHES TÉCNICOS

TON	Modelo	Carga Mín.	Divisão	Peso	Dimensão (cm)
01	OCS-A	10	0,5	17	44x30x42
02	OCS-A	20	01	17	44x30x42
03	OCS-A	20	01	20	44x30x42
05	OCS-A	40	02	32	44x30x42
10	OCS-A	100	05	54	62x28x47
15	OCS-A	100	05	76	81x33x52
20	OCS-A	200	10	80	92x30x47

Classe de precisão OIML III
Seguro de Sobrecarga 120% F.S.
Alarme de Sobrecarga 100% F.S.
Bateria 6V/10Ah
A vida de bateria > 60 Hora
Adaptador 9V/1500mA
Faixa de temperatura -10°C -40°C
Remoto à distância ≥ 10m

DETALHES TÉCNICOS

Cap. (Kg)	Modelo	Carga Mín.	Divisão	Peso	Dimensão (cm)
100	OCS-M	01	0,05	06	30X28X18
300	OCS-M	02	0,1	06	30X28X18
500	OCS-M	04	0,2	06	30X28X18
1000	OCS-M	10	0,5	06	30X28X18