

Os pulverizadores isentos de ar **G**raco têm sido a primeira opção do setor há mais de 60 anos. Se você procura por uma bomba de aplicação de revestimentos de proteção confiável, durável e resistente em único componente para auxiliar no seu trabalho – a Graco oferece a solução que você precisa.



King, totalmente carregado e pronto para os trabalhos mais difíceis.

Válvulas de Gatilho Isoladas com Exposição Térmica

Acessíveis para reparos

### Motor XL de Confiança

Válvula para Descongelamento

• Reduz o congelamento da válvula principal

- Câmbios robustos e estáveis
- Baixa pulsação, mesmo com múltiplas pistolas
- Tampa removível para manutenção da válvula

• Regulador de filtro de alta capacidade

Controles de Ar Robustos

 Opção de lubrificante para condições de operação extrema

#### Caixa de Ferramentas

- Encaixada de modo conveniente no carro de transporte
- Armazene suas ferramentas e peças essenciais para o dia-a-

#### Protetor do Eixo


- Impeça lesões potenciais de pontos de compressão enquanto a bomba estiver em movimento
- Mantém os resíduos fora do vaso de umidade do gargalo


#### Redutores Xtreme® - (MaxLife ilustrad

- Fácil manutenção com rebaixamento acelerado
- Novas gaxetas para melhor vedação
- Disponíveis na versão de maior duração MaxLife®


# Mangueira de Sifão

- Comprimento reduzido para fácil
- Economize material de lavagem





Redução dos resíduos de materiais



- Para portabilidade e fácil capacidade de manobra
  - Pneus planos









"O pulverizador King é mais potente do que qualquer bomba que utilizei até hoje..."

- Tom Rathousky, Morin Industrial Coatings



As bombas MaxLife® são projetadas para os trabalhos de maior exigência, oferecendo durabilidade e vida útil incomparáveis.

- Luva e eixo MaxLife exclusivos
- Duração consideravelmente maior entre as reconstruções
- Esferas cerâmicas de longa duração para máxima versatilidade não importando qual o trabalho (kit opcional)
- Saída padronizada com 2 linhas

# Gaxetas de Garganta Estilo Cartucho

 Remova e troque rapidamente para reparo

### Filtro Integrado

Fácil manutenção ou remoção

# Válvula de Enchimento/Sangria de Carboneto com Cavidade Zero

 Manutenção reduzida e ausência de acúmulo de materiais


#### 2ª Saída da Pistola com Cavidade Zero

 Não possibilita acúmulo de materiais quando não estiver em operação

#### Válvula e Cilindro de Entrada para Rápido Rebaixamento

• Fácil reparo com quantidade mínima de ferramentas





### Informações para pedidos .

A linha Graco King de pulverizadores isentos de ar é desenvolvida tendo as suas necessidades em mente. De acordo com as necessidades do trabalho – a Graco tem a solução que você precisa.

Utilize a matriz abaixo para criar o seu número de peça. Nem todas as combinações estão disponíveis, entre em contato com o seu Distribuidor Graco para informações sobre a disponibilidade dos números de peças.



- 0: Embalagem básica com controles de ar e kit de sifões, sem mangueira e pistola
- 1: Embalagem completa padrão com kit de ar, kit de sifões e kit de mangueira/pistola\*
- 2: Embalagem completa padrão com kit de ar, kit de sifões e kit de mangueira/pistola\* e lubrificante

\*Kit de mangueira/pistola contém mangueira com 3/8 pol. x 50 pés (15m), cabo de 1/4 pol. x 6 pés (sm) e pistola XTR com ponta 519.

EMBALAGEM DO MOTOR	MOTOR XL3400		MOTOR XL6500					MOTOR XL10000		
MODELO DE PULVERIZADOR KING	XL30-220	XL40-180	XL45-290	XL50-250	XL60-220	XL70-180	XL90-145	XL45-430*	XL70-290	XL80-250
Resultado por ciclo	220cc	180cc	290cc	250cc	220cc	180cc	145cc	430cc	220cc	220cc
Pressão Operacional Máxima, psi (bar, MPa)	3150 (217, 21.7)	3800 (262, 26.2)	4550 (313, 31.3)	5200 (359, 35.9)	6000 (417, 41.7)	7250 (500, 50.0)	7250 (500, 50.0)	4800 (331, 33.1)	7250 (500, 50.0)	7250 (500, 50.0)
Pressão de entrada de ar máxima, psi (bar, MPa)	100 (7, .07)	100 (7, .07)	100 (7, .07)	100 (7, .07)	100 (7, .07)	100 (7, .07)	80 (5.5, .55)	100 (7, .07)	100 (7, .07)	88 (6, .60)
Resultado em 60 Ciclos/min gpm (lpm)	3.4 (12.9)	2.9 (11)	4.6 (17)	4.0 (15.2)	3.4 (12.9)	2.9 (11)	2.3 (8.7)	6.7 (25.4)	4.6 (17.4)	4 (15.1)

## Informações Adicionais para Pedidos

#### Os pacotes de pulverizadores de alta pressão e Fluidos Pesados King utilizam o motor XL10000

Projetados para materiais com alimentação por gravidade, mas com maior viscosidade e preenchimento, exigindo um redutor de bomba sem filtro para tamponamento reduzido. Os pacotes incluem funil SST de 10 gal (38 L), ausência de filtro de fluidos, válvula de retenção de saída de 3/4 pol., mangueira de 3/4 pol. x 50 pés (15 m), cabo de 1/2 pol. x 25 pés (7.6 m) e pistola pulverizadora XHF com ponta 429.

24X593 Pacote de pulverizador para Fluidos Pesados\* King XL70-290
24X594 Pacote de pulverizador para Fluidos Pesados\* King XL80-250

#### Pacotes de Carros King sem Redutores, sem lubrificante

KN3DHO
 KN3DLO
 KN3DLO
 KN6DHO
 KN6DHO
 KN6DLO
 XL6500 em Carro Básico para Operações Leves\*
 KN6DLO
 XL6500 em Carro Básico para Operações Pesadas\*
 XL6500 em Carro Básico para Operações Leves\*

### Peças e Acessórios

#### Acessórios dos Pulverizadores King

Kit DataTrak para motores XL 3400, XL 6500, XL 10000, sem solenoide de instabilidade Kit DataTrak para motores XL 3400, XL 6500, XL 10000, com solenoide de instabilidade

116635 Elemento de filtro de ar

244841 Kit de Lubrificante para Carro King 202659 Óleo lubrificante do motor a ar 17V322 Kit de Conversão de Motor de Baixo Ruído para Motores XL 3400 e XL 6500
 24X570 Kit de Funil SST de 10 gal para pacotes XL 3400, XL 6500, XL 10000
 17V587 Coletor de linha de pulverizador de 4 pistolas com válvulas esféricas, sem

válvula de injeção independente

**262826** Divisor de Pistola, 2 pistolas, com injeção independente

**206994** Líquido de Vedação de Garganta (TSL)

### Mangueira e Adaptadores Isentos de Ar para Operações Xtreme (para inclusão de linha de pulverizador adicional)



#### Bocais de Redução Hexagonais (para adaptar e unir as mangueiras)

164672	7250 psi (500 bar, 50 MPa), 3/8 npt (m), 1/4 npsm, 1 3/8 pol.	<b>158491</b> 7400 psi (510 bar, 51 MPa), 1/2 npt (m), 1/2 npt (m), 1 5/8 pol	l.
156849	7250 psi (500 bar, 50 MPa), 3/8 npt (m), 3/8 npt (m), 1 1/2 pol.	<b>159239</b> 7400 psi (510 bar, 51 MPa), 1/2 npt (m), 3/8 npt (m), 1 5/8 pol	i.
162449	7400 psi (510 bar, 51 MPa), 1/2 npt (m), 1/4 npt (m), 1 5/8 pol.	<b>162453</b> 7500 psi (517 bar, 51.7 MPa), 1/4 npt (m), 1/4 npt (m), 1 1/5 g	ol.

<sup>\*</sup> Os materiais de fluidos pesados variam e devem ser testados com um distribuidor qualificado.

O material deve ser fluido e de autonívelamento.

<sup>\*</sup> Adicionar qualquer Redutor Xtreme (Dimensões 145cc-290cc) para fechar um Pacote. Inclui tirantes, kit de acoplamento e mangueira de sucção.

# Informações Adicionais para Pedidos

#### Pistolas XTR (para pistolas adicionais)

Pistolas de Pulverização -5000 psi (345 bar, 34 MPa)

**XTR502** XTR-5, cabo isolado oval, gatilho de quatro dedos, Ponta HD RAC **XTR503** XTR-5, cabo isolado oval, gatilho de dois dedos, Ponta HD RAC

XTR504 XTR-5, cabo arredondado, gatilho de quatro dedos, Ponta HD RAC

XTR505 XTR-5, cabo arredondado, gatilho de dois dedos, Ponta HD RAC

Pistolas de Pulverização – 7250 psi (500 bar, 50 MPa)

XTR702 XTR-7, cabo isolado oval, gatilho de quatro dedos, Ponta XHD RAC XTR703 XTR-7, cabo isolado oval, gatilho de dois dedos, Ponta XHD RAC

XTR704 XTR-7, cabo arredondado, gatilho de quatro dedos, Ponta XHD RAC

XTR705 XTR-7, cabo arredondado, gatilho de dois dedos, Ponta XHD RAC

### Kits de Aquecedores (para reduzir viscosidade e melhorar tempos de cura)

17V573 Kit, Instalação do Aquecedor. Inclui ferramentas para fixação de qualquer aquecedor de fluidos HP ou HF Viscon a um carro de Operações Pesadas King.

#### Aquecedores de Fluidos HP Viscon

245848	Locais de risco, 120 VAC monofásico, 2300 watts, 19.2 amps
245862	Locais de risco, 200 VAC monofásico, 4000 watts, 20 amps
245863	Locais de risco, 240 VAC monofásico, 4000 watts, 16.7 amps
246254	Locais de risco, 380 VAC monofásico, 4000 watts, 10.5 amps
245864	Locais de risco, 480 VAC monofásico, 4000 watts, 8,3 amps

### **Aquecedores de Fluidos HF Viscon** (Limpáveis)

**24W248** Locais de risco, 240 VAC monofásico, 5400 watts, 22.5 amps

#### Manuais de Reparo on-line em www.graco.com

3A5422 Pulverizadores King com Motores a Ar XL 3400 ou XL 6500 - manual 3A5422
 334645 Pulverizadores King com Motor a Ar XL 10000 - manual 334645
 3A5423 Peças dos Motores XL 3400, XL 6500 - manual 3A5423

**334644** Peças do Motor XL 10000 - manual 334644

311762 Kits de Reparo e Peças de Redutor Xtreme - manual 311762 311762 Kits de inspeção de esferas cerâmicas - manual 311762

### **SEDES GRACO**

#### **SEDES MUNDIAIS**

Graco Inc. 88 -11th Avenue N.E. Minneapolis, MN 55413 Tel: 612-623-6000





# A Graco tem a solução que você precisa

Instalações Mundiais para Assistência Global



### Qualidade em Primeiro Lugar

Na Graco, temos o orgulho de oferecer os melhores produtos do setor. Soluções criteriosamente desenvolvidas em nossas instalações próprias, com os mais altos padrões do setor. Oferecemos assistência ao cliente em nível excepcional e experiência para ajudar a solucionar seus problemas de aplicação.



#### **Alcance Global**

A Graco possui instalações em todo o globo para oferecer os produtos e os serviços de que você precisa, onde você estiver. Além disso, a Graco mantém especialistas de campo dedicados em todas as áreas do mundo para assistência quanto aos produtos que vendemos.



#### Recursos de Produtos

A Graco possui uma ampla gama de produtos que são desenvolvidos e testados para desempenho nos ambientes mais difíceis, para que você possa ter a certeza de que o seu equipamento ficará protegido e para uma operação com o máximo desempenho.

**Entre em contato hoje mesmo com a Graco!** Ligue para **866-361-5959** e fale com um representante Graco, ou visite **www.graco.com** para mais informações.